

## Pomeas光機鏡頭系列

### PMS-TTC0.5-XG

- 1.支持100萬或者以下的相機
- 2.低畸變，高遠心度，高景深，更適合高精度定位和測量
- 3.全部采用物方遠心設計
- 4.支持2/3"相機
- 5.標準C接口



最大Sensor尺寸  
2/3"

放大倍率  
0.47X

工作距離  
14-22mm

分辨率  
7.14um

C型接口

型號	PMS-TTC0.5-XG	
放大倍率	0.47X	
對象大小	1/4"	6.8mm×5.1mm
	1/3"	10.2mm×7.7mm
	1/2.5"	12.2mm×9.2mm
	1/2.3"	13.1mm×9.8mm
	1/2"	13.6mm×10.2mm
	1/1.8"	15.2mm×11.4mm
	2/3"	18.7mm×14.0mm
工作距離	14mm-22mm	
分辨率	7.14um	
F.No.	5	
TV畸變	0.10%	
景深 *1	1.81mm	
N.A.	0.047	
最大Sensor尺寸	2/3"	
接口類型	C型	
照明方式	--	
工作溫度	-10°C ~ +50°C	

\*1：理论计算值（取弥散斑直径Φ0.04mm计算），实际应用时取其1/2的范围时效果更佳。

