


2/3"	1.5 Mega	MANUAL	C-mount	METAL
最大Sensor尺寸	一百五十萬像素	手動光圈	C型接口	金屬材質



1. 支持一百五十萬像素2/3"相機。
2. 有聚焦鎖緊螺釘和光圈鎖緊螺釘。
3. 低畸變成像。
4. 結構設計緊湊，光學性能優異。

型號	PMS-2514M	
分辨率	150萬像素;125lp/mm (中心) 100lp/mm (周邊)	
焦距	25mm	
光圈範圍	F1.4-C	
最大Sensor尺寸	2/3" (8.8mm X 6.6mm Ø11mm)	
視場角 (水平×垂直)	2/3"	19.9° × 15.0°
	1/2"	14.5° × 11.0°
成像範圍	0.25m-∞	
對象大小 (在最近對焦距離處)	8.80cm(H)×6.60cm(V) 2/3"	
操作方式	聚焦	手動 (鎖定機構)
	光圈	手動 (鎖定機構)
畸變率	2/3"	-0.32% @ y=5.5mm
	1/2"	-0.13% @ y=4.0mm
后焦距(in air)	13.60mm	
接口	C型	
濾鏡尺寸	M30.5×0.5mm	
工作溫度	-10°C ~ +50°C	

百萬像素工業鏡頭使用擴展環時的工作距離及放大倍率

工作距離(mm)	光學放大率	擴展環(mm)
250	0.100X	無
200	0.130X	0.5
150	0.170X	1.0
100	0.250X	2.0