



單位: mm

2/3"	5 Mega	MANUAL	C-mount	METAL
最大Sensor尺寸	五百萬像素	手動光圈	C型接口	金屬材質

1. 支持五百萬像素2/3"相機
2. 有聚焦鎖緊螺釘和光圈鎖緊螺釘
3. 低畸變成像
4. 結構設計緊湊，光學性能優異

型號	PMS-123628M5		
分辨率	500萬像素;160lp/mm (中心) 125lp/mm (周邊)		
焦距	12-36mm		
光圈範圍	F2.8-F16		
最大Sensor尺寸	2/3" (8.8mm X 6.6mm ϕ 11mm)		
視場角 (對角×水平×垂直)	2/3"	$50.8^\circ \times 41.2^\circ \times 31.2^\circ$ (wide)	$17.2^\circ \times 13.8^\circ \times 10.4^\circ$ (tele)
	1/2"	$37.7^\circ \times 30.3^\circ \times 22.8^\circ$ (wide)	$12.6^\circ \times 10.1^\circ \times 7.6^\circ$ (tele)
成像範圍	0.15m- ∞ (wide) 0.45m- ∞ (tele)		
對象大小 (在最近對焦距離處)	163.4mmX130.7mmX98.0mm (wide) 152.0mmX121.6mmX107.4mm (tele)		
操作方式	聚焦	手動 (鎖定機構)	
	光圈	手動 (鎖定機構)	
畸變率	2/3"	-3.4%@y=5.5mm (wide)	1.4%@y=5.5mm (tele)
	1/2"	-2.2%@y=4.0mm (wide)	0.9%@y=4.0mm (tele)
后焦距(in air)	18.93mm (wide) 18.87mm (tele)		
接口	C型		
濾鏡尺寸	M40.5×0.5mm		
工作溫度	-10°C ~ +50°C		
重量	188.0g		